

组串式三相并网逆变器

SUN-30/33/35/36K-G04



2路MPPT, 最高效率可达98.6%



频率下垂控制, 兼容柴发应用



智能组串监控(可选)



超大输出电压范围



防PID功能(可选)

Deye

股票代码: 605117

型号	SUN-30K-G04	SUN-33K-G04	SUN-35K-G04	SUN-36K-G04
输入数据 (直流)				
最大直流输入功率 (kW)	39	42.9	45.5	46.8
最大直流输入电压 (V)	1100			
启动电压 (V)	250			
MPPT电压范围 (V)	200-1000			
额定直流输入电压 (V)	600			
最大工作直流输入电流 (A)	40+40			
最大直流短路电流 (A)	60+60			
MPPT数量 / 每路MPPT组串数	2/3+3			
交流输出				
额定交流输出有功功率 (kW)	30	33	35	36
最大交流输出视在功率 (kW)	33	36.3	38.5	39.6
额定交流输出电流 (A)	43.5	47.8	50.7	52.2
最大交流输出电流 (A)	47.9	52.6	55.8	57.4
额定输出电压/范围	230V/400V 0.85Un-1.1Un			
电网连接形式	3L+N+PE			
额定输出电网频率/范围	50Hz/45Hz-55Hz			
功率因数调节范围	0.8 超前-0.8 滞后			
总电流谐波失真度THDi	<3%			
电网直流分量值	<0.5%In			
效率				
最大效率	98.6%			
中国效率	98.1%			
MPPT 效率	>99%			
设备防护				
直流反极性保护	具备			
交流输出过流保护	具备			
交流输出过压保护	具备			
交流输出短路保护	具备			
过热保护	具备			
绝缘阻抗检测	具备			
直流分量监测	具备			
电弧故障保护 (AFCI)	可选			
防孤岛保护措施	具备			
直流开关	具备			
残余电流检测	具备			
浪涌防护等级	直流侧二级防雷, 交流侧二级防雷			
基本参数				
工作温度范围	-25~65℃			
允许环境湿度	0-100%			
允许海拔高度	4000米			
噪声	≤50 dB			
防护等级	IP65			
逆变器类型	非隔离			
过电压等级	OVC II(DC), OVC III(AC)			
尺寸 (宽x高x厚, mm)	362×577×215 (不包括连接器和挂架)			
重量 (kg)	23			
质保期	5 年标准, 可延保			
冷却方式	智能冷却			
并网标准	NB/T 32004-2018			
安规/EMC标准	NB/T 32004-2018			
接口与界面				
LCD/LED显示	LED			
通讯接口	RS485/RS232/Wifi/LAN			